ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- AREA DI PROPRIETA'
- Recinzione di cantiere modulare metallica H=200 (comprensiva di rete arancione) in opera per tutta la durata del cantiere
- Delimitazione dell' area temporanea (posta in opera per la durata di una specifica fase lavorativa)
- Accesso pedonale
- Accesso carraio
- Parapetti h min 100 di protezione verso il vuoto
- Punto di segnalazione notturna
- 1 Ufficio - Spogliatoio
- 2 Magazzino minuteria e attrezzi
- 3 Servizio igienico
- 4 Gru a torre (sbraccio 32 m) provvista di recinzione perimetrale e platea di fondazione adeguatamente calcolata.
- 5 Betoniera con tettoia di protezione
- 6 Deposito inerti
- 7 Deposito materiale da costruzione vario
- 8 Deposito elementi per ponteggi
- 9 Deposito macerie e scarti
- 10 Area per cassoni scarrabili raccolta materiale
- 11 Deposito temporaneo terreno vegetale e terre da scavo
- Quadro elettrico di consegna di consegna con misuratore di limitazione + interruttore generale automatico e differenziale
- Q.G Quadro generale con interruttore automatico e differenziale
- Q1 Q2 Q3 Quadri secondari con interruttore automatico e differenziale
- Linee elettriche principali (al quadro generale) e secondarie (ai quadri di piano) eseguite con cavi per posa mobile (blu)
- dispersore di terra e impianto di messa a terra (manufatti e parti metalliche)
- Via di fuga → LA VIA DI FUGA DEVE ESSERE: BEN SEGNALATA - MAI OSTRUITA - ADEGUATAMENTE ILLUMINATA
- Viabilità di cantiere e area in materiale arido → VIABILITA' E AREA CARICO-SCARICO POSSONO ESSERE OCCUPATE PER IL SOLO TEMPO NECESSARIO ALLE OPERAZIONI E AL TRANSITO
- Area per le operazioni di carico-scarico e sosta automezzi
- Ingombro del ponteggio → IN CORRISPONDENZA DI SOTTOSTANTI PUNTI DI PASSAGGIO DOVRA' ESSERE ESEGUITA UNA MANTOVANA DI PROTEZIONE
- linee elettriche o telefoniche aeree o in facciata

estintore / presidio antincendio — cassetta primo soccorso — punto di chiamata d' emergenza — punto erogazione acqua

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE CONTATTATI GLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE IN LOCO DELLE CONDUTTURE INTERRATE

LE SEZIONI DEI CAVI ELETTRICI DEVONO ESSERE DIMENSIONATE IN BASE AI CARICHI EFFETTIVAMENTE PRESENTI
TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE:
MARCATI "IMQ" - CONFORMI ALLE NORME CEI VIGENTI - DENUNCIATI ALL'ISPESL (mod. A per scariche atmosferiche - mod. B per messa a terra)

FOTO 1

PLANIMETRIA_scala 1:200

+0.06 QUOTE STATO ATTUALE



FOTO 6

FOTO 5

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

INTERVENTO	PROGETTO	AGGIORN.	TAVOLA	DATA	NOME FILE	DESCRIZIONE
114	D	00	1	26.07.2010	114D00_1.DWG	
114	E	00	PSC	30.09.2013	114PSC00.DWG	PLANIMETRIA ALLEGATA AL PSC

FINANZIAMENTO: D.G.R. 936 del 23.03.2010 FONDI E.R.P.2007-2009

COMUNE: BELLUNO_Via Berlendis_Località Castion

PROGETTO

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI E.R.P.

INTERVENTO: 114

ALLEGATO: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO A1

PLANIMETRIA DI CANTIERE
1° MACROFASE

ATER BL
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ente Pubblico Economico

IL DIRETTORE ATER	DIRIGENTE TECNICO	C.S.P	
COMM. PER. IND. CARLO CAVALET	ING. RAFFAELE RIVA	ARCH. KAREN CECCHIN	

32100 BELLUNO - VIA B. CASTELLANI, N.2 - TELEFONO 0437 935911 - FAX 0437 935860 - EMAIL ATERBL@TIN.IT - C.F. 00092050251