PROVINCIA DI BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO

PNRR - Fondo complementare
"Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

D.L. 59/2021/CI 16, 18 bis, 1 - comma 2 - lettera a) e c) - programma di riqualificazione, approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.del 29/12/2021 n. 1945

PROGETTO ESECUTIVO PER L'INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICIO DI 12 ALLOGGI CON RICAVO DI ULTERIORI 4 ALLOGGI SITO A DI BELLUNO IN LOCALITA' FIAMMO VIA CADUTI DEL LAVORO NN. 27 E 29

CODICE CUP: PROVVISORIO/ITALIA - CODICE CIG: DI PROSSIMO

LOTTO FUNZIONALE 1 - EDIFICIO B

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

opere strutturali

stru.17 **Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi:**
PROSPETTO CAPPOTTO SISMICO e ARMATURA STRUTTURE VERTICALI

ELENCO ELABORATI:

stru.01 Elaborati grafici delle strutture esistenti per la definizione dei modelli ed elementi finiti impiegati per le analisi
stru.02 Conclusioni esistenti: elaborati presenti nel sap. 2 della RTI 2016
stru.03 Indagini sulle strutture
stru.04 Relazione tecnica descrittiva sistema concentrik la "particolarità sismica di base" del sito e costruttiva
stru.05 Relazione tecnica delle scelte tipologiche e costruttive esercizi
stru.06 Fascicolo calcoli - STATO DI FATTO - Analisi lineare dinamica SLU per la verifica allo stato limite ultimo delle strutture
stru.07 Fascicolo calcoli - STATO DI FATTO - Analisi lineare dinamica SLU per la determinazione dei valori di vulnerabilità e classificazione sism.
stru.08 Relazione tecnica simlinka con illustrazione degli elementi essenziali del progetto strutturale
stru.09 Relazione illustrativa sui materiali impiegati
stru.10 Fascicolo calcoli - PROGETTO - Analisi lineare dinamica SLU per la verifica allo stato limite ultimo delle strutture
stru.11 Fascicolo calcoli - PROGETTO - Analisi lineare dinamica SLU per la determinazione dei valori di vulnerabilità e classificazione sismica
stru.12 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi FONDAZIONI
stru.13 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi PIANO TERRA - 1° SOLAIO
stru.14 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi PIANI PRIMO e SECONDO - 2° e 3° SOLAIO
stru.15 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi PIANO TERZO - 4° SOLAIO
stru.16 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi SOTTOTETTO - STRUTTURE DELLA COPERTURA
stru.17 Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi PROSPETTI CAPPOTTO SISMICO e ARMATURA STRUTTURE VERTICALI
stru.18 Piano di manutenzione delle opere strutturali

COMMITTENTE - SOGGETTO ATTUATORE:
ATER BELLUNO
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Via Caduti del Lavoro, 27 - Ex Palazzo Ecomobo
via Cavalletto, 2 - 32100 BELLUNO
tel 0437 933911 - C.F. 00992920251

PROGETTISTA e d.L. ARCHITETTONICO:
Dott. Arch. Gianluca ROSSI - ATER BELLUNO
via Cavalletto, 2 - 32100 BELLUNO
tel 0437 933911 - e-mail info@gianrossi.it

CALCOLATORE DELLE STRUTTURE:
Dott. Ing. Siro ANDRICH
via Duomo, 28 - 32100 BELLUNO
tel 0437 940272 - e-mail siro.andrich@tin.it

Belluno, 16 settembre 2022

© L'offerta e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

PRESCRIZIONI PER MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
ai sensi delle NTC 2018

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA
ai sensi delle UNI EN 206:2016 e UNI 11104:2016

	Classe di esposizione	Classe di resistenza minima	Rapporto a/c massimo	Classe di consistenza	Dimensione massima aggregati
Fondazioni	C30/37	R'ck 37	0,50	S4	32 mm
	C28/35	R'ck 35	0,50	S4	32 mm
Opere speciali	C30/37	R'ck 37	0,50	S4	32 mm

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CAPPOTTO SISMICO:

- *PRIMA DI PROCEDERE ALLA POSA IN OPERA DEL SISTEMA CAPPOTTO SISMICO CONSULTARE IL QUADERNO TECNICO CON LA GUIDA PER LA POSA, ARMATURA E GETTO*
- *COSTIPAMENTO MECCANICO MEDIANTE VIBRATORE CON ASO VIBRANTE D ≥ 30 mm*
- *GETTO A FASCE DI ALTEZZA MASSIMA 1 m/h*

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
di scavolo ex NTC 2018

Classe acciaio	Tensione caratteristica di snervamento	Tensione caratteristica di rottura	Allungamento	$f_y/f_{y,nom}$	$f_t/f_{t,nom}$	$(f_y/f_{y,nom})_{max}$	Allungamento
Classe acciaio saldato rete, tralicci	B450C	$f_{y,nom}$	$f_{t,nom}$	$\geq 1,15$	$< 1,35$	$< 1,25$	$\geq 7,5\%$

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI DETTAGLIO
per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato

Nota 01 - Il copriferro minimo è controllato nella fase di getto mediante l'impiego di distanziatori in plastica o cemento posti in opera in ragione di almeno 4 per metro quadrato di superficie di ciascuna faccia. Il copriferro minimo è controllato nella fase di getto mediante l'impiego di distanziatori in plastica o cemento posti in opera in ragione di almeno 4 per metro quadrato di superficie di ciascuna faccia.

Nota 02 - Le compattazioni delle masse in calcestruzzo devono essere effettuate mediante vibratori ad immersione, con diametro dell'ago non superiore a 60 mm.

Nota 03 - **TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELLA MESSA IN PRODUZIONE DEI CASSERI**

Nota 04 - **TUTTE LE QUOTE DEI PIANI FINITI PER LA DEFINIZIONE CORRETTA DELLE QUOTE DI PORTE, FINE CORSA ASCENSORE E FOSSA**

LEGENDA INTERVENTI:

- NUOVO CORDOLO DI FONDAZIONE IN C.A. 50x70 cm PER IMPOSTA DEL CAPPOTTO SISMICO
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.18
- NUOVA PLINTIN C.A. 500x250 cm - H 60 cm PER NUOVO SETTO DI CONTROVENTAMENTO
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.19
- NUOVA PLINTIN C.A. 320x250 cm - H 60 cm PER PILASTRO VANO ASCENSORE
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.19
- NUOVI SETTI C.A. SPESSORE 25 cm PER IMPOSTA DEL CAPPOTTO SISMICO
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.18
- NUOVI SETTI C.A. SPESSORE 25 cm PER LE NUOVE CANNE DELLA MACROONDE
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.19
- NUOVA SETTO DI CONTROVENTAMENTO IN C.A. 45x165 cm NELLA ZONA DEL GIUNTO SISMICO
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.17
- NUOVI SETTI C.A. SPESSORE 15 cm PER LE NUOVE CANNE DELLA MACROONDE
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.17
- NUOVO CAPPOTTO SISMICO SPESSORE 14 cm CON CASSERO TIPO "GENIALE CAPPOTTO SISMICO"
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.18
- NUOVE TRAVI IN C.A. 21,5x67 / 21,5x75 cm A SOSTEGNO DELLE NUOVE TERRAZZE SP. 15 cm
- VEDI PARTICOLARE TAVOLE Stru.13 / Stru.14 / Stru.15
- NUOVE TERRAZZE in BALLATOIO/LASTRE CON SOLETTA IN C.A. SPESSORE 15 cm
- VEDI PARTICOLARE TAVOLE Stru.13 / Stru.14 / Stru.15
- CORDOLI DI SOMMITA' DEL MURO con SETTO CON SPRET SETTON - CLASSE MINIMA C30/37
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.15
- INNESTINE INTONACO TERMOISOLANTE E ARMATURA IN ACCIAIO DELLE TRAVI DI PIANO IN C.A.
- VEDI PARTICOLARE NELLE TAVOLE Stru.13 / Stru.14 / Stru.15
- ARMATURA PERIMETRALE INTEGRATIVA DEI FORI - 2 BARRE Ø 16
- VEDI PARTICOLARE NELLE TAVOLE Stru.13 / Stru.14 / Stru.15
- CONNETTORI DI COLLEGAMENTO TRA FONDAZIONI ESISTENTE E NUOVE FONDAZIONI - 16SS / 20 cm
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.12
- CONNETTORI DI COLLEGAMENTO TRA TRAVI DI PIANO E NUOVO CAPPOTTO SISMICO - 16FM / 20 cm
- VEDI PARTICOLARE NELLE TAVOLE Stru.13 / Stru.14 / Stru.15
- COLLEGAMENTO STRAPPALE TRA CAPPOTTO E SPORTO TETTO - 20FM / 20 cm
- VEDI PARTICOLARE NELLA TAVOLA Stru.15

CAPPOTTO SISMICO - PROSPETTO SUD

scala 1:50

CORPO OVEST

PROSPETTO CON INDICATI:

- DIMENSIONI E TIPOLOGIE INTERVENTI
- LINEE DI RIPRESA DI GETTO

NUOVO SETTO DI CONTROVENTAMENTO IN C.A. 45x165 cm SU PILASTRI 106 x 115 EST
VEDI PARTICOLARE Stru.17
NUOVO SETTO DI CONTROVENTAMENTO IN C.A. 45x165 cm SU PILASTRI 106 x 115 OVEST
VEDI PARTICOLARE Stru.17
Nuova terrazza soletta in c.a. sp. 15 cm
Nuova trave in c.a. 21,5x75
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova trave in c.a. 21,5x67
Nuova terrazza soletta in c.a. sp. 15 cm
Nuova terrazza soletta in c.a. sp. 15 cm
Nuova terrazza soletta in c.a. sp. 15 cm